

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ υπ. αρ. 2018-1-EN14353

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προτύπου **EN14353:2017** με τίτλο Βοηθητικά και Συμπληρωματικά Προφίλ Μετάλλου για Χρήση με Γυψοσανίδες.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, Παναγιώτου Συμεών, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας OPYEM, δηλώνω ότι: Οι κατωτέρω τύποι Βοηθητικά και Συμπληρωματικά Προφίλ Μετάλλου για Χρήση με Γυψοσανίδες, τους οποίους η OPYEM κατασκευάζει,

A. έχουν ελεγχθεί ως προς τον τύπο (TypeTesting) σύμφωνα με παρ. 6.2 του προτύπου και βρέθηκαν ότι συμμορφώνονται ως προς τις απαιτήσεις του Προτύπου. Τα αποτελέσματα του εν λόγω ελέγχου που τεκμηριώνουν το ανωτέρω, βρίσκονται στον σχετικό Τεχνικό Φάκελο (υπ. Αριθμ. 2018-1-EN14353) ο οποίος έχει αρχειοθετηθεί στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

B. Ελέγχονται συστηματικά κατά την παραγωγική διαδικασία τους (FactoryProductionControl) σύμφωνα με παρ. 6.3 του Προτύπου. Τα αρχεία που τεκμηριώνουν το ανωτέρω, βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και αποτελούν μέρος της τεκμηρίωσης του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO9001:2015, για το οποίο η εταιρεία διαθέτει Πιστοποιητικό.

1.	Όνομα και Διεύθυνση του κατασκευαστή	OPYEM AE, Ιβίσκου 82, 13677, Αχαρνές, Αττική
2.	A. Περιγραφή των συμμορφούμενων προϊόντων	1. METAL FRAMING COMPONENT EN14353 A1/Z100 to Z140/L/31/31/0,5/3000mm (ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ) 2. METAL FRAMING COMPONENT EN14353 A1/Z100 to Z140/L/31/31/0,55/3000mm (ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ)
	B. Χρήση των συμμορφούμενων Προϊόντων	Βοηθητικά και Συμπληρωματικά Προφίλ Μετάλλου για Χρήση με Γυψοσανίδες
	Γ. Σήμανση CE κατ' αντιστοιχία, επί του Μεταλλικού Στοιχείου ή επί της συνοδευτικής ετικέτας ή επί της συσκευασίας 1. XX σημαίνει τα δύο τελευταία ψηφία του έτους που έγινε η επαπόθεση της σήμανσης επί του προϊόντος 2. Η αναγραφή του μήκους θα είναι η ακριβής που αφορά το εκάστοτε προϊόν	1. CE METAL FRAME STEEL XX EN14353 A1/Z100 to Z140/L/31/31/0,5/3000mm 2. CE METAL FRAME STEEL XX EN14353 A1/Z100 to Z140/L/31/31/0,55/3000mm
3.	Διατάξεις ως προς τις οποίες συμμορφώνονται τα προϊόντα	1. Αντιδραση σε φλόγα (Reaction to fire) Class A1 (παρ 4.1) 2. Καμπτική Αντοχή εκφρασμένη ως συμπεριφορά σε κάμψη (Flexural strength expressed as bending behaviour) (παρ 4.2). 3. Βάρος επικάλυψης: 100 gr/m2 Class Z100 to 140 gr/m2 Class Z140 (παρ 4.5 table 2) 4. Όλα τα πιστοποιούμενα προϊόντα χρησιμοποιούν πρώτες ύλες οι οποίες δεν απελευθερώνουν ουσίες (παρ 4.3).
4.	Ειδικές Συνθήκες που εφαρμόζονται κατά τη χρήση του προϊόντος	Δεν εφαρμόζονται τέτοιες.
5.	Όνομα / Θέση	Διευθύνων Σύμβουλος Παναγιώτου Συμεών

OPYEM ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Ε.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΚΑΤ' ΕΠΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΦΙΛ
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΙΒΙΣΚΟΥ 82, ΑΧΑΡΝΕΣ Τ.Κ. 13677
ΕΔΡΑ: Π. ΡΑΛΛΗ 25 - Τ.Κ. 17778
ΤΗΛ. 210 - 2448860 - FAX 210 - 2448869
Α.Φ.Μ. 08788736 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
e-mail: orlem@otenet.gr - www.orlem.gr

ΟΡΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Τ.Ε.Ε. 62849
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 64 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ Τ.Κ. 19200
ΑΦΜ: 045069790 - ΔΟΥ: ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ. 210.5546373

Ημερομηνία: 9/5/2018